

BC546

Rev.E Mar.-2016

描述 / Descriptions

TO-92(R)塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-92(R) Plastic Package.

特征 / Features

高电压,与 BC556 互补。


High voltage, complementary to BC556.

用途 / Applications

用于一般放大及开关。

General purpose and switching application.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Emitter

PIN 2 : Base

PIN 3 : Collector

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

| | |
|------------------------------------|---------|
| h_{FE} Classifications Symbol | B |
| h_{FE} Range | 200~450 |







极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

| 参数 Parameter | 符号 Symbol | 数值 Rating | 单位 Unit |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Collector to Base Voltage | V_{CBO} | 80 | V |
| Collector to Emitter Voltage | V_{CEO} | 65 | V |
| Emitter to Base Voltage | V_{EBO} | 6.0 | V |
| Collector Current - Continuous | I_C | 100 | mA |
| Emitter Current - Continuous | I_E | -100 | mA |
| Collector Power Dissipation | P_C | 625 | mW |
| Junction Temperature | T_j | 150 | °C |
| Storage Temperature Range | T_{stg} | -55~150 | °C |

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

| 参数 Parameter | 符号 Symbol | 测试条件 Test Conditions | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 单位 Unit |
|--------------------------------------|---------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Collector Cut-Off Current | I_{CBO} | $V_{CB}=30V$ $I_E=0$ | | | 0.015 | μA |
| DC Current Gain | h_{FE} | $V_{CE}=5.0V$ $I_C=2.0mA$ | 200 | | 450 | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | $V_{CE(sat)}$ | $I_C=100mA$ $I_B=5.0mA$ | | | 0.6 | V |
| Base-Emitter Saturation Voltage | $V_{BE(sat)}$ | $I_C=100mA$ $I_B=5.0mA$ | | 0.9 | 1.1 | V |
| Base-Emitter Voltage | $V_{BE(1)}$ | $V_{CE}=5.0V$ $I_C=2.0mA$ | 0.58 | | 0.7 | V |
| | $V_{BE(2)}$ | $V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA$ | | | 0.75 | V |
| Current Gain Bandwidth Product | f_T | $V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA$ $f=100MHz$ | | 150 | | MHz |
| Transition Frequency | C_{ob} | $V_{CB}=10V$ $f=1.0MHz$ | | | 4.5 | pF |
| Noise Figure | NF | $V_{CE}=6.0V$ $I_C=0.1mA$ $R_g=10K\Omega$ $f=1.0KHz$ | | 1.0 | 10 | dB |


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions


TO-92(R)

Unit: mm



| Symbol | Dimensions In Millimeters | |
|--------|---------------------------|------|
| | Min | Max |
| A | 4.4 | 4.8 |
| B | 4.3 | 4.7 |
| b | 13 | 15 |
| a | 0.40 | 0.60 |
| E | 1.22 | 1.32 |
| E1 | 1.22 | 1.32 |
| C | 3.4 | 3.8 |
| c | 0.30 | 0.50 |

印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

BC546： 为产品型号

B： 为 h_{FE} 分档代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:


BR: Company Code.

BC546: Product Type.

B: h_{FE} Classifications Symbol

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

| Package Type 封装形式 | Units 包装数量 | | | | | Dimension 包装尺寸 (unit: mm3) | | |
|----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | Units/Bag 只/袋 | Bags/Inner Box 袋/盒 | Units/Inner Box 只/盒 | Inner Boxes/Outer Box 盒/箱 | Units/Outer Box 只/箱 | Bag 袋 | Inner Box 盒 | Outer Box 箱 |
| TO-92 | 1,000 | 10 | 10,000 | 5 | 50,000 | 135×190 | 237×172×102 | 560×245×195 |
| | 1,000 | 10 | 10,000 | 10 | 100,000 | 135×190 | 237×172×102 | 560×245×375 |

编带包装 / AMMO

| Package Type 封装形式 | Units 包装数量 | | | | | Dimension 包装尺寸 (unit: mm3) | |
|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | Units/tape 只/纸带 | Tape/Inner Box 纸带/盒 | Rows/Inner Box 纸带层/盒 | Inner Boxes/Outer Box 盒/箱 | Units/Outer Box 只/箱 | Inner Box 盒 | Outer Box 箱 |
| TO-92 | 3,000 | 1 | 120 | 10 | 30,000 | 328×230×42 | 小箱 480×346×235, 大箱 547×407×268 |

使用说明 / Notices